



概要

モデル名	APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V
付属	ドキュメンテーションCD, インストールガイド, ラックマウント用サポートレール, ラックマウント型ハードウェア, Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
標準のリードタイム	通常 3 週間以内で出荷
製品販売地域	日本

出力

出力電力容量	2400 ワット (W) / 2400 VA
最大設定可能電力 (W)	2700 ワット (W) / 3000 VA
定格出力電圧	100V
定格出力電圧	ラインインタラクティブ
出力波形	正弦波
出力接続	(2) NEMA 5-20R (Battery Backup) , (6) NEMA 5-15R (Battery Backup)

入力

定格入力電圧	100V
入力周波数	50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)
入力形態	NEMA L5-30P
コード長	2.44 メートル
最大入力電流	24 A
入力ブレーカの容量	0 A

バッテリーとランタイム

バッテリー・タイプ	小形シール鉛蓄電池
搭載済みバッテリー	0
バッテリー・スロットが空です	0
充電時間	4 時間
交換用バッテリー	APCRBC145J
RBC数量	1

MTN3424-0325

通信と管理

インタフェース	RJ-45シリアル , SmartSlot , USB
空き SmartSlot数	1
コネクタ・パネル	LED ステータスディスプレイ(通常運転、バッテリー運転、バッテリー交換、過負荷状態)、ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
警報音	バッテリー運転時警告音 ローバッテリー警告音 過負荷警告音
緊急電源停止 (EPO)	はい

サージ保護 / フィルタリング

サージフィルタ	459 ジュール
---------	----------

仕様・寸法

高さ	86.0 mm
幅	432.0 mm
奥行き	671.0 mm
取付高さ	2 U
質量	44.0 kg
出荷重量	52.0 kg
梱包時の高さ	254.0 mm
梱包時の幅	600.0 mm
梱包時の奥行き	980.0 mm
マスターカートンのユニット数	0.0
マスターカートンの重量	0.0 ポンド
色	黒
パレット当たりのユニット数	8.0

動作環境

動作時の温度	0 - 40 °C
動作時の相対湿度	0 - 95 %
動作時標高	0-3000 メートル
保管時の温度	-15 - 45 °C
保管時の相対湿度	0 - 95 %
保管時の標高	0-15000 メートル
1mの距離での可聴ノイズ	55.000 dB

規格/保証

認証	UL 1778 , VCCI Class A
保証	2 年間 (日本のみ)

規制対応

RoHS	適合
REACH	REACH : SVHCを含まない