



概要

モデル名	Accusine SWP単相120A 400V IP20
付属	インストールガイド, ユーザマニュアル
標準のリード タイム	通常 3 週間以内で出荷
製品販売地域	アフガニスタン, アルバニア, アルジェリア, アンドラ, アンゴラ, アンギラ, アンティグア・バーブーダ, アルゼンチン, アルメニア, アルバニア, オーストラリア, オーストリア, アゼルバイジャン, バハマ, バーレーン, バングラデシュ, バルバドス, ベラルーシ, ベルギー, ベリーズ, ベナン, バミューダ, ブータン, ボリビア, ボスニア・ヘルツェゴビナ, ボツワナ, ブラジル, ブルネイ・ダルサラーム国, ブルガリア, ブルキナファソ, ブルンジ, ?????, カメルーン, ケイマン諸島, 中央アフリカ共和国, チャド, チリ, 中国, コロンビア, コンゴ, コンゴ民主共和国, クック諸島, コスタリカ, コートジボワール, クロアチア, キューバ, キプロス, チェコ共和国, デンマーク, ジブチ, ドミニカ国, ドミニカ共和国, 東チモール, エクアドル, エジプト, エルサルバドル, 赤道ギニア, Eritrea, エストニア, エチオピア, フォークランド諸島 (マルビナス諸島), フィジー, フィンランド, フランス, ガボン, ガンビア, グルジア, ドイツ, ガーナ, ジブラルタル, ギリシャ, グレナダ, グアドループ島, グアテマラ, ギニア, ガイアナ, 仏領ギアナ, ハイチ, ホンジュラス, 香港, ハンガリー, アイスランド, インド, インドネシア, イラン (イスラム共和国), イラク, アイルランド, イスラエル, イタリア, ジャマイカ, 日本, ジョーダン, カザフスタン, ケニア, 大韓民国, クウェート, ラトビア, レバノン, レソト, ライベリア, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルグ, マケドニア, マダガスカル, マラウイ, マレーシア, マリ, マルタ, マルティニーク島, モーリタニア, モーリシャス, メイヨット, メキシコ, モルドバ共和国, Mongolia, モロッコ, モザンビーク, ミャンマー, ナミビア, ネパール, オランダ, オランダ領アンティル諸島, ニューージーランド, ニカラグア, ニジェール, ナイジェリア, ノルウェイ, オマーン, パキスタン, パナマ, パプアニューギニア, パラグアイ, ペルー, フィリピン, ポーランド, ポルトガル, プエルトリコ, 親睦会, ルーマニア, ロシア共和国, ルワンダ, セントキッツ・ネイビス, セントルシア, セントビンセント・グレナディーン, サウジアラビア, セネガル, シエラレオネ, シンガポール, スロバキア共和国, スロベニア, ソマリア, 南アフリカ, スペイン, スリランカ, スーダン, Suriname, スウェーデン, スイス, 台湾, Tajikistan, タンザニア連合共和国, タイ, トーゴ, トリニダード・トバゴ, ?????, トルコ, トルクメニスタン, タークス・カイコス諸島, ウガンダ, ウクライナ, アラブ首長国連邦, ウルグアイ, ウズベキスタン, ベネズエラ, ベトナム, パージン諸島 (米国), 西サハラ, イエメン, ザンビア, ジンバブエ

出力

出力電力容量	0 ワット (W) / 0 VA
最大設定可能電力 (W)	0 ワット (W) / 0 VA
定格出力電圧	400 3PH
出力接続	(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup), (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (Battery Backup), (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)

入力

定格入力電圧	400 3PH
--------	---------

入力周波数	50/60 Hz
最大入力電流	120 A
入力ブレーカの容量	0 A

バッテリーとランタイム

搭載済みバッテリー	0
バッテリースロットが空です	0
充電時間	0 時間
RBC数量	0

通信と管理

空き SmartSlot数	0
---------------	---

仕様・寸法

高さ	780.0 mm
幅	590.0 mm
奥行き	325.0 mm
取付高さ	0 U
質量	230.0 kg
出荷重量	250.0 kg
梱包時の高さ	1025.0 mm
梱包時の幅	790.0 mm
梱包時の奥行き	450.0 mm
マスターカートンのユニット数	0.0
マスターカートンの重量	0.0 ポンド
パレット当たりのユニット数	0.0

動作環境

動作時の温度	0 - 40 °C
動作時の相対湿度	0 - 95 %
動作時標高	0-999,9 メートル
保管時の温度	-25 - 65 °C
保管時の相対湿度	0 - 95 %
保管時の標高	0-9000 メートル
1mの距離での可聴ノイズ	67.000 dB
保護クラス	IP 20

規格/保証

認証	EN 60950 , IEC 61000-4-5
保証	1 年間のオンサイト修理または部品交換